

Přehled brusných segmentů

Adaptér k dispozici pro lichoběžníkové diamantové desky k – HTC, Schwamborn, MKS, Scanmaskin, Lavina, Husquarna		Diamant Segment	Diamant Segment	Diamant Segment	Diamant Segment	Terminator Segment®	Terminator Segment®	Terminator Segment®
Rozdělení dle povrchu	barevný kód upínač kat. číslo xxx označuje zrna 016 = hrubé zrna 020 = střední zrna 040 = jemné zrna	černá M6, M8, Blastrac 55.716.xxx 55.718.xxx 55.741.xxx Schwamborn 55.761.xxx	červená M6, M8, Blastrac 55.726.xxx 55.728.xxx 55.743.xxx Schwamborn 55.763.xxx	zelená M6, M8, Blastrac 55.736.xxx 55.738.xxx 55.745.xxx Schwamborn 55.765.xxx	fialová M6, Blastrac 55.756.xxx	černá M6, Blastrac 55.916.020	červená M6, Blastrac 55.926.020	zelená M6, Blastrac 55.936.020
Extrémně tvrdý beton					X			
Tvrdý beton			X	X			X	X
Měkký beton		X	X			X	X	
Mazanina (cementový potěr)		X	X			X	X	
Litý asfalt		X				X		
Epoxidová pryskyřice (řidká)			X	X		X	X	X
Epoxidová pryskyřice (hustá)								
Polyuretanová pryskyřice						X	X	X
Lepicí hmota < 1 mm						X	X	X
Lepicí hmota > 1 mm								
Lepidlo na kachličky								
Pěna na koberce rubová strana								
Juta rubová strana								

Terminator® Segment – otevřený diamantový segment s chladičnými otvory

Adaptér k dispozici pro lichoběžníkové diamantové desky k – HTC, Schwamborn, MKS, Scanmaskin, Lavina, Husquarna		ZigZag® Segment	ZigZag® Segment	ZigZag® Segment	PKD Splitt Segment	PKD Splitt Segment	PKD Splitt Segment	PKD 1/4 Segment	PKD 1/2 Segment
Rozdělení dle povrchu	barevný kód upínač kat. číslo xxx označuje zrna 016 = hrubé zrna 020 = střední zrna 040 = jemné zrna	černá M6, Blastrac 55.616.020	červená M6, Blastrac 55.626.020	zelená M6, Blastrac 55.636.020	černá M6, M8, Blastrac 55.806.040 55.808.040	červená M6, M8, Blastrac 55.806.030 55.808.030	zelená M6, M8, Blastrac 55.806.020 55.808.020 stříbrná Schwamborn 55.776.002	zelená M6, Blastrac 55.810.011 55.818.011 zlatá Schwamborn 55.776.103	zlatá M6, Blastrac 55.830.011
Extrémně tvrdý beton									
Tvrdý beton			X	X					
Měkký beton		X	X		X				
Mazanina (cementový potěr)		X	X		X				
Litý asfalt					X				
Epoxidová pryskyřice (řidká)							X		
Epoxidová pryskyřice (hustá)		X	X	X				X	X
Polyuretanová pryskyřice		X	X	X		X	X	X	X
Lepicí hmota < 1 mm						X	X	X	X
Lepicí hmota > 1 mm		X	X	X		X		X	X
Lepidlo na kachličky		X	X	X					
Pěna na koberce rubová strana		X	X	X					
Juta rubová strana		X	X	X				X	X

ZigZag® Segment – design ZickZack s ostrými hranami

Adaptéry pro diamantové segmenty

Nabízíme Vám diamantové segmenty přímo od výrobců strojů. Nabízíme adaptéry pro následující stroje, které Vám umožní, používat standardní segmentové desky.



Adaptér HTC

koncovka (bota) se namontuje obvyklým způsobem a segmenty diamantu se položí bez šroubování na adaptér. Silný magnet drží kotouč se segmenty; výměna kotouče se segmenty se provádí bez nářadí.

Parametry	Kat. číslo
magnetický	55.797.010
M6 šroubovací	55.797.016
M8 šroubovací	55.797.018
šrouby pro uchycení adaptéru M6	55.797.116
šrouby pro uchycení adaptéru M8	55.797.118



MKS Funke

Parametry	Kat. číslo
šrouby pro brusky MKS Funke	55.797.090



Adaptér Schwamborn

Parametry	Kat. číslo
magnetický bez přidavných šroubů	55.797.030



Adaptér Scanmaskin

Parametry	Kat. číslo
magnetický bez přidavných šroubů	55.797.040



Adaptér Husqvarna

Parametry	Kat. číslo
magnetický bez přidavných šroubů	55.797.060



Adaptér Lavina

Parametry	Kat. číslo
magnetický bez přidavných šroubů	55.797.050



Diamantový segment MT-Design®

dva zahnuté segmenty diamantu (MT-Design®) 40 × 10 × 10 mm

černý (SF – Soft Floor) – tvrdé pojivo na měkký beton/mazaninu
 červený (MF – Medium Floor) – střední pojivo pro středně tvrdý beton
 zelený (HF – Hard Floor) – měkké pojivo na tvrdý beton

fialový (XHF-Extreme Hard Floor) – extrémně měkké pojivo na extrémně tvrdý beton

Parametry		Kat. číslo	
černý	zrnitost 16/20	upínač 3× M6 + jiné (např. Blastrac)	55.716.020
černý	zrnitost 16/20	upínač 3× M8 + jiné (např. Blastrac)	55.718.020
černý	zrnitost 30/40	upínač 3× M6 + jiné (např. Blastrac)	55.716.040
černý	zrnitost 30/40	upínač 3× M8 + jiné (např. Blastrac)	55.718.040
černý	zrnitost 60/80	upínač 3× M6 + jiné (např. Blastrac)	55.716.080
černý	zrnitost 60/80	upínač 3× M8 + jiné (např. Blastrac)	55.718.080
červený	zrnitost 16/20	upínač 3× M6 + jiné (např. Blastrac)	55.726.020
červený	zrnitost 16/20	upínač 3× M8 + jiné (např. Blastrac)	55.728.020
červený	zrnitost 30/40	upínač 3× M6 + jiné (např. Blastrac)	55.726.040
červený	zrnitost 30/40	upínač 3× M8 + jiné (např. Blastrac)	55.728.040
červený	zrnitost 60/80	upínač 3× M6 + jiné (např. Blastrac)	55.726.080
červený	zrnitost 60/80	upínač 3× M8 + jiné (např. Blastrac)	55.728.080
zelený	zrnitost 16/20	upínač 3× M6 + jiné (např. Blastrac)	55.736.020
zelený	zrnitost 16/20	upínač 3× M8 + jiné (např. Blastrac)	55.738.020
zelený	zrnitost 30/40	upínač 3× M6 + jiné (např. Blastrac)	55.736.040
zelený	zrnitost 30/40	upínač 3× M8 + jiné (např. Blastrac)	55.738.040
zelený	zrnitost 60/80	upínač 3× M6 + jiné (např. Blastrac)	55.736.080
zelený	zrnitost 60/80	upínač 3× M8 + jiné (např. Blastrac)	55.738.080
fialový	zrnitost 16/20	upínač 3× M6 + jiné (např. Blastrac)	55.756.020
fialový	zrnitost 30/40	upínač 3× M6 + jiné (např. Blastrac)	55.756.040
fialový	zrnitost 60/80	upínač 3× M6 + jiné (např. Blastrac)	55.756.080



Diamantový segment ZigZag®

velice agresivní, k odstranění nátěrů a nástřiků, dva ozubené segmenty diamantu 40 × 12 × 5 mm (D × V × Š) zrnitost 16/20

Parametry		Kat. číslo
černý	tvrdé pojivo na měkký beton/mazaninu	55.616.020
červený	středně tvrdé pojivo na středně tvrdý beton	55.626.020
zelený	měkké pojivo na tvrdý beton	55.636.020



Diamantový segment Terminator®

velice agresivní, optimální k odstraňování nátěrů a nástřiků, dva speciální diamantové segmenty 40 × 15 × 10 mm (D × V × Š) zrnitost 16/20

Parametry		Kat. číslo
černý	tvrdé pojivo na měkký beton/mazaninu	55.916.020
červený	středně tvrdé pojivo na středně tvrdý beton	55.926.020
zelený	měkké pojivo na tvrdý beton	55.936.020



Segment PKD s drtí

velice agresivní, k likvidaci obtížně odstranitelných povrchů, jako je polyuretan, flexibilní, tuhá barva, tenké vrstvy lepidla, opatřen zuby PKD a slinutou karbidovou drtí

Parametry		Kat. číslo	
černý	k odstraňování lepidel, standardní PKD	upínač 3× M6 + jiné (např. Blastrac)	55.806.040
černý	k odstraňování lepidel, standardní PKD	upínač 3× M8 + jiné (např. Blastrac)	55.808.040
červený	k odstraňování tenkých, měkkých nátěrů, standardní PKD	upínač 3× M6 + jiné (např. Blastrac)	55.806.030
červený	k odstraňování tenkých, měkkých nátěrů, standardní PKD	upínač 3× M8 + jiné (např. Blastrac)	55.808.030
zelený	k odstraňování tvrdých, tlustých nátěrů, speciální PKD	upínač 3× M6 + jiné (např. Blastrac)	55.806.020
zelený	k odstraňování tvrdých, tlustých nátěrů, speciální PKD	upínač 3× M8 + jiné (např. Blastrac)	55.808.020



Segment PKD

velice agresivní, k likvidaci obtížně odstranitelných povrchů, jako je lepidlo na kachličky, koberečová pěna, nátěry, opatřen třemi zuby PKD a diamantovým podpůrným segmentem

Parametry		Kat. číslo
1/4 PKD pravotočivý	upínač 3× M6 + jiné (např. Blastrac)	55.810.011
1/4 PKD pravotočivý	upínač 3× M8 + jiné (např. Blastrac)	55.818.011
1/4 PKD levotočivý	upínač 3× M6 + jiné	55.810.611
1/2 PKD pravotočivý	upínač 3× M6 + jiné (např. Blastrac)	55.830.011



Šrouby pro diamantové segmenty

Parametry	Kat. číslo
M6	55.766.001
M8	55.768.001



Diamantový segment

výška segmentu 10 mm, lichoběžníkový speciální adaptér např. pro Schwamborn
černý (SF – Soft Floor) – tvrdé pojivo na měkký beton/mazaninu (abrazivní)
červený (MF – Medium Floor) – středně tvrdé pojivo na normální beton
zelený (HF – Hard Floor) – měkké pojivo na tvrdý beton

Parametry		Kat. číslo
černý	zrnitost 16	55.761.016
černý	zrnitost 20	55.761.020
černý	zrnitost 40	55.761.040
červený	zrnitost 16	55.763.016
červený	zrnitost 20	55.763.020
červený	zrnitost 40	55.763.040
zelený	zrnitost 16	55.765.016
zelený	zrnitost 20	55.765.020
zelený	zrnitost 40	55.765.040



Segment PKD s drtí

výška segmentu 10 mm, lichoběžníkový speciální adaptér např. pro Schwamborn

Parametry	Kat. číslo
pro nátěry a pečetení podlah	55.776.002